

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2024 Versienummer 36 (vervangt versie 35) Herziening van: 24.07.2024

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Kleefstof
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com
- **Inlichtingengevende sector:** PSRA
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij accidentele vergiftigingen.  
Tel. 088 755 8000

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS02 vlam

Flam. Liq. 2            H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.



GHS07

Skin Irrit. 2            H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Eye Irrit. 2            H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

STOT SE 3            H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aquatic Chronic 3    H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 2)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2024 Versienummer 36 (vervangt versie 35)

Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

(Vervolg van blz. 1)

**· Gevarenpictogrammen**

GHS02 GHS07

**· Signaalwoord** Gevaar**· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

Methylcyclohexaan  
Butanon  
Ethylacetaat  
Aceton

**· Gevarenaanduidingen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**· Veiligheidsaanbevelingen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P261 Inademing van damp vermijden.  
P370+P378 In geval van brand: Blussen met: waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide.  
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

**· Aanvullende gegevens:**

EUH208 Bevat Hars. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**· Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml****· Gevarenpictogrammen**

GHS02 GHS07

**· Signaalwoord** Gevaar**· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

Methylcyclohexaan  
Butanon  
Ethylacetaat  
Aceton

**· Gevarenaanduidingen**

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**· Veiligheidsaanbevelingen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

(Vervolg op blz. 3)

NL

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 24.07.2024 Versienummer 36 (vervangt versie 35)      Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

(Vervolg van blz. 2)

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P261 Inademing van damp vermijden.  
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

· **Vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen**

78-93-3 Butanon

Lijst II

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

- **3.2 Mengsels**
- **Beschrijving:** Kleefstof

· **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| CAS: 108-87-2<br>EINECS: 203-624-3<br>Catalogusnummer: 601-018-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119556887-18-XXXX  | Methylcyclohexaan<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304;<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | ≥10-<25%  |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Catalogusnummer: 606-002-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43-XXXX   | Butanon<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066  | 10-25%    |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Catalogusnummer: 607-022-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46-XXXX  | Ethylacetaat<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066   | 10-25%    |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Catalogusnummer: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49-XXXX   | Aceton<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066   | ≥2,5-<10% |
| CAS: 25085-50-1<br>EC-nummer: 607-533-3  | p-tert-butylfenol formaldehyde hars<br>⚠ Skin Sens. 1, H317   | 2,5-10%   |
| CAS: 8050-09-7<br>EINECS: 232-475-7<br>Catalogusnummer: 650-015-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119480418-32-XXXX | Hars<br>⚠ Skin Sens. 1, H317  | ≥0,1-<1%  |

(Vervolg op blz. 4)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2024 Versienummer 36 (vervangt versie 35) Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

CAS: 1314-13-2

EINECS: 215-222-5


Catalogusnummer: 030-013-00-

7

Reg.nr.: 01-2119463881-32-

XXXX

Zinkoxide

 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

(Vervolg van blz. 3)

≥0,025-&lt;0,25%

**Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene informatie:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.**Na het inademen:** Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.**Na huidcontact:** Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.**Na oogcontact:**

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

**Na inslikken:** Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

**5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen:**

Waternevel

Alcoholbestendig schuim

Bluspoeder

Kooldioxyde

**Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**5.3 Advies voor brandweertieners****Speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.**Verdere gegevens**

De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

(Vervolg op blz. 5)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2024 Versienummer 36 (vervangt versie 35)

Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

(Vervolg van blz. 4)

- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
In speciale tanks voor terugwinning of berging verzamelen.  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Voor een goede ventilatie zorgen (ook voor de vloeren) (dampen zijn zwaarder dan lucht).  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.  
Aërosolvorming vermijden.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**  
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.  
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Op een koele plaats bewaren.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**  
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.  
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
- **Opslagklasse:** 3
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### · 8.1 Controleparameters

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

#### 78-93-3 Butanon

|    |   |
|----|---|
| WG | Korte termijn waarde: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm |
|    | Lange termijn waarde: 590 mg/m <sup>3</sup> , 197 ppm |

#### 141-78-6 Ethylacetaat

|    |  |
|----|--|
| WG | Korte termijn waarde: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm |
|    | Lange termijn waarde: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm  |

#### 67-64-1 Aceton

|    |   |
|----|---|
| WG | Korte termijn waarde: 2420 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|    | Lange termijn waarde: 1210 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm  |

(Vervolg op blz. 6)

NL

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 24.07.2024 Versienummer 36 (vervangt versie 35)      Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

(Vervolg van blz. 5)

**· DNEL's**

**108-87-2 Methylcyclohexaan**

|            |  |                          |
|------------|--|--------------------------|
| Oraal      | Consumer, oral, longterm exposition        | 0,4 mg/kg bw/day         |
| Dermaal    | Worker, dermal, longterm exposition        | 1,7 mg/kg bw/day         |
|            | Consumer, dermal, longterm exposition      | 0,8 mg/kg bw/day         |
| Inhalatief | Worker, inhalative, shortterm exposition   | 1354,6 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Worker, inhalative, longterm exposition    | 64,3 mg/m <sup>3</sup>   |
|            | Consumer, inhalative, shortterm exposition | 1016 mg/m <sup>3</sup>   |
|            | Consumer, inhalative, longterm exposition  | 16 mg/m <sup>3</sup>     |

**78-93-3 Butanon**

|            |   |                       |
|------------|---|-----------------------|
| Oraal      | Consumer, oral, longterm exposition       | 31 mg/kg bw/day       |
| Dermaal    | Worker, dermal, longterm exposition       | 1161 mg/kg bw/day     |
|            | Consumer, dermal, longterm exposition     | 412 mg/kg bw/day      |
| Inhalatief | Worker, inhalative, longterm exposition   | 600 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Consumer, inhalative, longterm exposition | 106 mg/m <sup>3</sup> |

**141-78-6 Ethylacetaat**

|            |  |                        |
|------------|--|------------------------|
| Oraal      | Consumer, oral, longterm exposition        | 4,5 mg/kg bw/day       |
| Dermaal    | Worker, dermal, longterm exposition        | 63 mg/kg bw/day        |
|            | Consumer, dermal, longterm exposition      | 37 mg/kg bw/day        |
| Inhalatief | Worker, inhalative, shortterm exposition   | 1468 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Worker, inhalative, longterm exposition    | 734 mg/m <sup>3</sup>  |
|            | Consumer, inhalative, shortterm exposition | 734 mg/m <sup>3</sup>  |
|            | Consumer, inhalative, longterm exposition  | 367 mg/m <sup>3</sup>  |

**67-64-1 Aceton**

|            |   |                        |
|------------|---|------------------------|
| Oraal      | Consumer, oral, longterm exposition       | 62 mg/kg bw/day        |
| Dermaal    | Worker, dermal, longterm exposition       | 186 mg/kg bw/day       |
|            | Consumer, dermal, longterm exposition     | 62 mg/kg bw/day        |
| Inhalatief | Worker, inhalative, shortterm exposition  | 2420 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Worker, inhalative, longterm exposition   | 1210 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Consumer, inhalative, longterm exposition | 200 mg/m <sup>3</sup>  |

**· PNEC's**

**108-87-2 Methylcyclohexaan**

|  |                        |                          |
|--|------------------------|--------------------------|
|  | Fresh water            | 0,00134 mg/l             |
|  | Fresh water sediment   | 0,0362 mg/kg dry weight  |
|  | Marine water           | 0,000134 mg/l            |
|  | Marine sediment        | 0,00362 mg/kg dry weight |
|  | Soil                   | 0,0097 mg/kg             |
|  | Sewage treatment plant | 0,273 mg/l               |

**78-93-3 Butanon**

|       |                     |            |
|-------|---------------------|------------|
| Oraal | Secondary Poisoning | 1000 mg/kg |
|       | Fresh water         | 55,8 mg/l  |

(Vervolg op blz. 7)

NL

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 24.07.2024    Versienummer 36 (vervangt versie 35)    Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

(Vervolg van blz. 6)

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Fresh water sediment         | 284,7 mg/kg dry weight |
| Marine water                 | 55,8 mg/l              |
| Marine sediment              | 284,7 mg/kg dry weight |
| Soil                         | 22,5 mg/kg             |
| Sewage treatment plant       | 709 mg/l               |
| Sporadic release             | 55,8 mg/l              |
| <b>141-78-6 Ethylacetaat</b> |                        |
| Fresh water                  | 0,24 mg/l              |
| Fresh water sediment         | 1,15 mg/kg dry weight  |
| Marine water                 | 0,024 mg/l             |
| Marine sediment              | 0,115 mg/kg dry weight |
| Soil                         | 0,148 mg/kg            |
| Sewage treatment plant       | 650 mg/l               |
| <b>67-64-1 Aceton</b>        |                        |
| Fresh water                  | 10,6 mg/l              |
| Fresh water sediment         | 30,4 mg/kg dry weight  |
| Marine water                 | 1,06 mg/l              |
| Marine sediment              | 3,04 mg/kg dry weight  |
| Soil                         | 29,5 mg/kg             |
| Sewage treatment plant       | 100 mg/l               |
| Sporadic release             | 21 mg/l                |
| <b>1314-13-2 Zinkoxide</b>   |                        |
| Fresh water                  | 0,0144 mg/l            |
| Fresh water sediment         | 146,9 mg/kg dry weight |
| Marine water                 | 0,0072 mg/l            |
| Marine sediment              | 162,2 mg/kg dry weight |
| Soil                         | 83,1 mg/kg             |
| Sewage treatment plant       | 0,1 mg/l               |

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· **Bescherming van de ademhalingswegen** Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.

· **Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik:**

Filter AX

Filter A

(Vervolg op blz. 8)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2024 Versienummer 36 (vervangt versie 35)

Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

(Vervolg van blz. 7)

- **Bescherming van de handen**  
Handschoenen / bestand tegen oplosmiddelen



Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

- **Handschoenmateriaal**  
Aanbevolen materiaaldikte : > 0,12 mm  
Butylrubber  
Nitrilrubber

Aanbevolen materiaaldikte : > 0,7 mm

- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**  
Voor het mengsel van de hieronder vermelde chemicaliën moet de penetratietijd minstens 10 minuten bedragen (permeatie volgens EN 374 Deel 3: Level 1).  
Voor het mengsel van de hieronder vermelde chemicaliën moet de penetratietijd minstens 120 minuten bedragen (permeatie volgens EN 374 Deel 3: Level 4).

- **Bescherming van de ogen/het gezicht**



Nauw aansluitende veiligheidsbril

Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.

- **Lichaamsbescherming:**  
Draag geschikte beschermende kleding  
Tegen oplosmiddelen bestaande beschermingskleding

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

- **Algemene gegevens**
- **Fysische toestand** Vloeibaar
- **Kleur:** Geel
- **Geur:** Karakteristiek
- **Geurdrempelwaarde:** Niet bepaald.
- **Smeltpunt/vriespunt** Niet bepaald.
- **Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject** 55,8-56,6 °C
- **Ontvlambaarheid** Licht ontvlambaar.
- **Onderste en bovenste explosiegrens**
- **Onderste:** 1,8 Vol %
- **Bovenste:** 11,5 Vol %
- **Vlampunt:** -4 °C
- **Zelfontbrandingstemperatuur:** 260 °C
- **Ontledingstemperatuur:** Niet bepaald.
- **pH** Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 9)

NL



## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2024 Versienummer 36 (vervangt versie 35)

Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

(Vervolg van blz. 8)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| · <b>Viscositeit</b>                                       |                               |
| · <b>Kinematische viscositeit</b>                          | Niet bepaald.                 |
| · <b>Dynamisch bij 20 °C:</b>                              | 2500 mPas                     |
| · <b>Oplosbaarheid</b>                                     |                               |
| · <b>Water:</b>  | Niet resp. gering mengbaar.   |
| · <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b> | Niet bepaald.                 |
| · <b>Dampspanning bij 20 °C:</b>                           | 105 hPa                       |
| · <b>Dampspanning bij 50 °C:</b>                           | 360 hPa                       |
| · <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>               |                               |
| · <b>Dichtheid bij 20 °C:</b>                              | 0,933~0,933 g/cm <sup>3</sup> |
| · <b>Relatieve dichtheid</b>                               | Niet bepaald.                 |
| · <b>Dampdichtheid</b>                                     | Niet bepaald.                 |

· **9.2 Overige informatie** Alle relevante fysische gegevens werden bepaald voor het mengsel. Alle niet bepaalde gegevens zijn niet meetbaar of niet relevant voor de karakterisering van het mengsel.

|   |  |
|---|--|
| · <b>Voorkomen:</b>   |  |
| · <b>Vorm:</b>  | Vloeibaar  |
| · <b>Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid</b> |  |
| · <b>Ontstekingstemperatuur:</b>  | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.   |
| · <b>Ontploffingseigenschappen:</b>   | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. |
| · <b>Oplosmiddelgehalte:</b>  |  |
| · <b>Organisch oplosmiddel:</b>   | 77,5 %   |
| · <b>Water:</b>   | 0,2 %  |
| · <b>VOC (EG)</b>   | 77,45 %  |
| · <b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>  | 22,4 %   |
| · <b>Toestandsverandering</b>   |  |
| · <b>Verdampingssnelheid</b>  | Niet bepaald.  |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| · <b>Informatie inzake fysische gevarenklassen</b>                                   |                                      |
| · <b>Ontploffbare stoffen</b>  | Niet van toepassing                  |
| · <b>Ontvlambare gassen</b>  | Niet van toepassing                  |
| · <b>Aerosolen</b>   | Niet van toepassing                  |
| · <b>Oxiderende gassen</b>   | Niet van toepassing                  |
| · <b>Gassen onder druk</b>   | Niet van toepassing                  |
| · <b>Ontvlambare vloeistoffen</b>  | Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
| · <b>Ontvlambare vaste stoffen</b>   | Niet van toepassing                  |
| · <b>Zelfontledende stoffen en mengsels</b>  | Niet van toepassing                  |
| · <b>Pyrofore vloeistoffen</b>   | Niet van toepassing                  |
| · <b>Pyrofore vaste stoffen</b>  | Niet van toepassing                  |
| · <b>Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels</b>                             | Niet van toepassing                  |
| · <b>Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen</b> | Niet van toepassing                  |
| · <b>Oxiderende vloeistoffen</b>   | Niet van toepassing                  |
| · <b>Oxiderende vaste stoffen</b>  | Niet van toepassing                  |

(Vervolg op blz. 10)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2024    Versienummer 36 (vervangt versie 35)    Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

(Vervolg van blz. 9)

- |  |                     |
|--|---------------------|
| · <b>Organische peroxiden</b>                    | Niet van toepassing |
| · <b>Bijtend voor metalen</b>                    | Niet van toepassing |
| · <b>Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen</b> | Niet van toepassing |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**  
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Gevaar voor vorming van toxische pyrolyseproducten.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**

**108-87-2 Methylcyclohexaan**

|         |      |                          |
|---------|------|--------------------------|
| Oraal   | LD50 | 4000-4500 mg/kg (rabbit) |
| Dermaal | LD50 | >2000 mg/kg (rabbit)     |

**78-93-3 Butanon**

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | >2193 mg/kg (rat) |
| Dermaal | LD50 | >8050 mg/kg (rat) |

**141-78-6 Ethylacetaat**

|            |          |                       |
|------------|----------|-----------------------|
| Oraal      | LD50     | 4934 mg/kg (rabbit)   |
| Dermaal    | LD50     | >20000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50/4 h | 29,3 mg/l (rat)       |

**67-64-1 Aceton**

|            |          |                    |
|------------|----------|--------------------|
| Oraal      | LD50     | 5800 mg/kg (rat)   |
| Dermaal    | LD50     | >15800 mg/kg (rat) |
| Inhalatief | LC50/4 h | 76 mg/l (rat)      |

**25085-50-1 p-tert-butylfenol formaldehyde hars**

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |
| Dermaal | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |

**8050-09-7 Hars**

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | 2800 mg/kg (rat)  |
| Dermaal | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |

(Vervolg op blz. 11)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2024 Versienummer 36 (vervangt versie 35)

Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

(Vervolg van blz. 10)

**1314-13-2 Zinkoxide**

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | >5000 mg/kg (rat) |
| Dermaal | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |

- **Huidcorrosie/-irritatie**  
Veroorzaakt huidirritatie.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Mutageniteit in geslachtscellen**  
Niet bruikbaar.  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**
  - **Acute effecten (acute toxiciteit, irritatie en corrosie)** Niet bruikbaar.
  - **Sensibilisatie** Niet bruikbaar.
  - **Toxiciteit bij herhaalde toediening** Niet bruikbaar.
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

**Hormoonontregelende eigenschappen**

|         |                   |             |
|---------|-------------------|-------------|
| 78-93-3 | Butanon           | Lijst II    |
| 98-54-4 | 4-tert-butylfenol | Lijst I; II |

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
  - **PBT:** Niet bruikbaar.
  - **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**  
Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over hormoonontregelende eigenschappen.
- **12.7 Andere schadelijke effecten**
  - **Opmerking:** Schadelijk voor vissen.
- **Verdere ecologische informatie:**
  - **Algemene informatie:**  
Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken  
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

(Vervolg op blz. 12)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2024    Versienummer 36 (vervangt versie 35)    Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR



Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.  
schadelijk voor in het water levende organismen

(Vervolg van blz. 11)

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:**  
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.  
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:**  
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer</b>  | UN1133                               |
| <b>ADR/ADN, IMDG, IATA</b>  |                                      |
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>          |                                      |
| <b>ADR/ADN</b>  | 1133 LIJMEN                          |
| <b>IMDG, IATA</b>   | ADHESIVES                            |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>   |                                      |
| <b>ADR/ADN</b>  |                                      |
|  |                                      |
| <b>klasse</b>   | 3 (F1) Brandbare vloeistoffen        |
| <b>Etiket</b>   | 3                                    |
| <b>IMDG, IATA</b>   |                                      |
|  |                                      |
| <b>Class</b>  | 3 Brandbare vloeistoffen             |
| <b>Label</b>  | 3                                    |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b>   |                                      |
| <b>ADR/ADN, IMDG, IATA</b>  | III                                  |
| <b>14.5 Milieugevaren:</b>  |                                      |
| <b>Marine pollutant:</b>  | Neen                                 |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                                 | Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen |
| <b>Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):</b>                                   | -                                    |

(Vervolg op blz. 13)

NL



## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2024    Versienummer 36 (vervangt versie 35)    Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

(Vervolg van blz. 12)

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>EMS-nummer:</b></li> <li>· <b>Stowage Category</b></li> </ul>   | <p>F-E,S-D<br/>A</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b></li> </ul>  | <p>Niet bruikbaar.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Transport/verdere gegevens:</b></li> <li>· <b>Quantity limitations</b></li> </ul>                                     | <p>On passenger aircraft/rail: 60 L<br/>On cargo aircraft only: 220 L</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ADR/ADN</b></li> <li>· <b>Beperkte hoeveelheden (LQ)</b></li> <li>· <b>Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)</b></li> </ul> | <p>5L<br/>Code: E1<br/>Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml<br/>Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Vervoerscategorie</b></li> <li>· <b>Tunnelbeperkingscode</b></li> </ul>   | <p>3<br/>E</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>IMDG</b></li> <li>· <b>Limited quantities (LQ)</b></li> <li>· <b>Excepted quantities (EQ)</b></li> </ul>              | <p>5L<br/>Code: E1<br/>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br/>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Opmerkingen:</b></li> </ul>   | <p>For substances with class 3 according to IMDG-Code chapter 2.3.2.2 packing group is classified in packing group III, as viscosity is in accordance with requirements (flow time <math>t &gt; 100s</math>).</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>VN "Model Regulation":</b></li> </ul>   | <p>UN 1133 LIJMEN, 3, III</p>   |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

· **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

· **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **SZW-lijst van mutagene stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

98-54-4 | 4-tert-butylfenol

2

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 14)

NL

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 24.07.2024 Versienummer 36 (vervangt versie 35)      Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

(Vervolg van blz. 13)

· **Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

|         |         |
|---------|---------|
| 78-93-3 | Butanon |
|---------|---------|

· **Richtlijn 2012/18/EU**

· **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Seveso-categorie P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN**

· **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen**  
5000 t

· **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen**  
50000 t

· **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden:** 3

· **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **VERORDENING (EU) 2019/1148**

· **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 78-93-3 | Butanon | 3 |
| 67-64-1 | Aceton  | 3 |

· **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 78-93-3 | Butanon | 3 |
| 67-64-1 | Aceton  | 3 |

· **Nationale voorschriften:**

· **Gevaarklasse v. water:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· **Relevante zinnen**

- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

(Vervolg op blz. 15)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2024 Versienummer 36 (vervangt versie 35) Herziening van: 24.07.2024

**Handelsnaam:** BIS CONTACT KIT BD 100ML\*6 NLFR

(Vervolg van blz. 14)

**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

| Ontvlambare vloeistoffen   | Extrapolatieprincipe  |
|--|---|
| Huidcorrosie/-irritatie<br>Ernstig oogletsel/oogirritatie<br>Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling<br>Gevaar voor het aquatisch milieu - (chronisch) aquatisch gevaar op lange termijn | De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008. |

**Blad met gegevens van de afgifte-sector:** PSRA**Contact-persoon:** PSRA**Datum van de vorige versie:** 29.09.2022**Versienummer van de vorige versie:** 35**Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1

Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

NL