

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
**σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο**  
**31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

**ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης**

- **1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**
- **Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6
- **1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**  
Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.
- **Χρήση του υλικού / του μείγματος** Κόλλα
- **1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**
- **Παραγωγός/προμηθευτής:**  
Υπεύθυνος κυκλοφορίας:  
UHU BISON Hellas ΕΠΕ  
Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα 11528  
τηλ. 210 4897800  
E-mail: mailuhu@boltonadhesives.com
- **Παροχή πληροφοριών:** PSRA
- **1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:** +30 210 7793 777

**ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας**

- **2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**
- **Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2      | H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.                                      |
| Skin Irrit. 2     | H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.                                    |
| Eye Irrit. 2      | H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.                                |
| STOT SE 3         | H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.                               |
| Aquatic Chronic 2 | H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |

- **2.2 Στοιχεία ετικέτας**
- **Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**  
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
- **Εικονογράμματα κινδύνου**



GHS02 GHS07 GHS09

- **Προειδοποιητική λέξη** Κίνδυνος
- **Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες:**  
Κολοφώνιο
- **Δηλώσεις επικινδυνότητας**  
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.  
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

(συνέχεια στη σελίδα 2)

GR

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

### Δηλώσεις προφυλάξεων

- P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- P102 Μακριά από παιδιά.
- P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.
- P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
- P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

### Συμπληρωματικές πληροφορίες:

- EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- EUH208 Περιέχει Κολοφώνιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

### 2.3 Άλλοι κίνδυνοι

#### Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

- ABT: Μη χρησιμοποιήσιμο
- AAaB: Μη χρησιμοποιήσιμο

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

### 3.2 Μείγματα

#### Περιγραφή: Κόλλα

#### Επικίνδυνα συστατικά:

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Αριθμός ευρετηρίου: 607-022-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46-XXXX | Οξικό αιθυλεστέρα<br>☠ Flam. Liq. 2, H225; ☠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                            | 25-50%  |
| Αριθμός EC: 927-510-4<br>Reg.nr.: 01-2119475515-33-XXXX                                                  | Υδρογονάνθρακες, C7, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά<br>☠ Flam. Liq. 2, H225; ☠ Asp. Tox. 1, H304; ☠ Aquatic Chronic 2, H411; ☠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 25-50%  |
| CAS: 26022-00-4<br>Αριθμός EC: 607-846-5                                                                 | Φαινολική ρητίνη<br>☠ Skin Sens. 1, H317                                                                                                                            | 2,5-10% |
| CAS: 25085-50-1<br>Αριθμός EC: 607-533-3                                                                 | ρητίνη φορμαλδεΐδης p-tert-βουτυλοφαινόλης<br>☠ Skin Sens. 1, H317                                                                                                  | 2,5-10% |

(συνέχεια στη σελίδα 3)

GR

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

|                                                                                                          |                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 1309-48-4<br>EINECS: 215-171-9<br>Αριθμός ευρετηρίου: 025-199-09-0<br>Reg.nr.: Exempt               | οξείδιο του μαγνήσιου<br>ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης<br>στο χώρο εργασίας                                                         | 1-2,5%    |
| CAS: 8052-10-6<br>EINECS: 232-484-6<br>Αριθμός ευρετηρίου: 650-015-00-7                                  | κολοφωνία<br>⚠ Skin Sens. 1, H317                                                                                                                        | ≥0,1-<1%  |
| CAS: 110-82-7<br>EINECS: 203-806-2<br>Αριθμός ευρετηρίου: 601-017-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119463273-41-XXXX | κυκλοεξάνιο<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304;<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | ≥0,25-<1% |

• **Συμπληρωματικές υποδείξεις:**

Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

### ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

- **4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών**
- **Γενικές οδηγίες:** Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.
- **Μετά από εισπνοή:**  
Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
- **Μετά από επαφή με το δέρμα:**  
Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυμα.
- **μετά από επαφή με τα μάτια:**  
Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό.
- **μετά από κατάποση:** Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε γιατρό.
- **4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**  
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- **4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**  
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

### ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

- **5.1 Πυροσβεστικά μέσα**
- **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα.**  
CO<sub>2</sub>, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέμηση πυρκαϊάς μεγάλων διαστάσεων με εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης ή με αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευμα.
- **Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα:** νερό με πλήρη εκτίναξη

(συνέχεια στη σελίδα 4)

GR

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
**σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο**  
**31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6**

(συνέχεια από τη σελίδα 3)

- **5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**  
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- **5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες**
- **Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:** Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

**ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης**

- **6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**  
Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
- **6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:**  
Σε περίπτωση διαρροής στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ειδοποιήστε τις αρμόδιες Αρχές.  
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.
- **6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:**  
Τα βάζετε σε δοχεία κατάλληλα για ανάκτηση ή για εναποθέτηση.  
Συλλέγεται με συνδεδετικά υλικά υγρών. (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδεδετικά οξέων, συνδεδετικά γενικώς, πριονόσκονη).  
Μεριμνήστε για επαρκή αερισμό.
- **6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα**  
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.  
Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βρείτε στο κεφάλαιο 8.  
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

**ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση**

- **7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**  
Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.  
Αποφεύγετε να σχηματιστούν εκνεφώματα.
- **Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:**  
Μακριά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα.  
Να παίρνετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
- **7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων**
- **Αποθήκευση:**
- **Απαιτήσεις για τους χώρους αποθήκευσης και τους περιέκτες**  
Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό μέρος.
- **Υποδείξεις συναποθήκευσης:** δεν απαιτείται
- **Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης:**  
Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο.  
Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισμένες μορφές του, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- **Αποθήκευση κατηγορίας:** 3
- **7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις** Δεν είναι διαθέσιμες άλλες σχετικές πληροφορίες.

GR

(συνέχεια στη σελίδα 5)

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο  
31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6

(συνέχεια από τη σελίδα 4)

### ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

#### · 8.1 Παράμετροι ελέγχου

· **Συστατικά στοιχεία με οροθετικές τιμές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που οφείλουν να επιτηρούνται:**

##### 141-78-6 Οξικό αιθυλεστέρα

TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 1468 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm  
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 734 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm

##### 1309-48-4 οξείδιο του μαγνήσιου

TWA Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 10\* 5\*\* mg/m<sup>3</sup>  
\*εισπν., \*\*αναπν.

##### 110-82-7 κυκλοεξάνιο

TWA Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 700 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm

#### · Τιμές DNELs

##### 141-78-6 Οξικό αιθυλεστέρα

|              |                                                   |                        |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Από το στόμα | Καταναλωτής, από του στόματος, μακροχρόνια έκθεση | 4,5 mg/kg bw/day       |
| Από το δέρμα | Εργαζόμενος, δερματική, μακροχρόνια έκθεση        | 63 mg/kg bw/day        |
|              | Καταναλωτής, δερματική, μακροχρόνια έκθεση        | 37 mg/kg bw/day        |
| Εισπνέοντας  | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, βραχυπρόθεσμη έκθεση    | 1468 mg/m <sup>3</sup> |
|              | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση      | 734 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Καταναλωτής DNEL, οξεία εισπνοή                   | 734 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Καταναλωτής, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση      | 367 mg/m <sup>3</sup>  |

##### Υδρογονάνθρακες, C7, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά

|              |                                                   |                              |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Από το στόμα | Καταναλωτής, από του στόματος, μακροχρόνια έκθεση | 149 mg/kg bw/day (rat)       |
| Από το δέρμα | Εργαζόμενος, δερματική, μακροχρόνια έκθεση        | 300 mg/kg bw/day (rat)       |
|              | Καταναλωτής, δερματική, μακροχρόνια έκθεση        | 149 mg/kg bw/day (rat)       |
| Εισπνέοντας  | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση      | 2085 mg/m <sup>3</sup> (rat) |
|              | Καταναλωτής, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση      | 477 mg/m <sup>3</sup> (rat)  |

##### 110-82-7 κυκλοεξάνιο

|              |                                                   |                             |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Από το στόμα | Καταναλωτής, από του στόματος, μακροχρόνια έκθεση | 59,4 mg/kg bw/day (rat)     |
| Από το δέρμα | Εργαζόμενος, δερματική, μακροχρόνια έκθεση        | 2016 mg/kg bw/day (rat)     |
|              | Καταναλωτής, δερματική, μακροχρόνια έκθεση        | 1186 mg/kg bw/day (rat)     |
| Εισπνέοντας  | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, βραχυπρόθεσμη έκθεση    | 700 mg/m <sup>3</sup> (rat) |
|              | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση      | 700 mg/m <sup>3</sup> (rat) |
|              | Καταναλωτής DNEL, οξεία εισπνοή                   | 412 mg/m <sup>3</sup> (rat) |
|              | Καταναλωτής, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση      | 206 mg/m <sup>3</sup> (rat) |

#### · Τιμές PNECs

##### 141-78-6 Οξικό αιθυλεστέρα

|            |           |
|------------|-----------|
| Γλυκό νερό | 0,24 mg/l |
|------------|-----------|

(συνέχεια στη σελίδα 6)

GR

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6

(συνέχεια από τη σελίδα 5)

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Ιζήματα γλυκού νερού             | 1,15 mg/kg dry weight        |
| Θαλάσσιο νερό                    | 0,024 mg/l                   |
| Θαλάσσιο ίζημα                   | 0,115 mg/kg dry weight       |
| Έδαφος                           | 0,148 mg/kg                  |
| Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων | 650 mg/l                     |
| <b>110-82-7 κυκλοεξάνιο</b>      |                              |
| Γλυκό νερό                       | 0,207 mg/l (rat)             |
| Ιζήματα γλυκού νερού             | 3,627 mg/kg dry weight (rat) |
| Θαλάσσιο νερό                    | 0,207 mg/l (rat)             |
| Θαλάσσιο ίζημα                   | 3,627 mg/kg dry weight (rat) |
| Έδαφος                           | 2,99 mg/kg (rat)             |
| Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων | 3,24 mg/l (rat)              |
| Σποραδική απελευθέρωση           | 0,207 mg/l                   |

### • Συμπληρωματικές υποδείξεις:

Σαν βάση χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι που ίσχυαν κατά την παραγωγή.

### • 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

• **Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι** Καμία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.

• **Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός**

• **Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:**

Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά το χειρισμό χημικών προϊόντων.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Να βγάζετε αμέσως τα λερωμένα, βρεγμένα ενδύματα.

Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείμματος και στο τέλος της εργασίας.

Να μην αναπνέετε αέρια/ατμούς/εκνεφώματα.

Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

• **Προστασία των αναπνευστικών οδών** Δεν είναι απαραίτητο

• **Προστασία των χεριών**



Προστατευτικά γάντια.

Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι μη διαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος.

Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.

### • Υλικό γαντιών

Προτεινόμενο πάχος υλικού: > 0,12 mm

Καουτσούκ Nitril

### • Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών

Για τα μίγματα των παρακάτω αναφερόμενων χημικών ουσιών ο χρόνος διέλευσης θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 λεπτά (Διαπερατότητα σύμφωνα με τον EN 374 Μέρος 3: επίπεδο 1).

(συνέχεια στη σελίδα 7)

GR

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6

### · Προστασία των ματιών / του προσώπου

(συνέχεια από τη σελίδα 6)



Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά.

Για τις μεταγγίσεις συνιστάται να βάζετε προστατευτικά γυαλιά.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### · 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| · Γενικές πληροφορίες                                         | ρευστό                                 |
| · Φυσική κατάσταση                                            | σύμφωνα με τον καθορισμό του προϊόντος |
| · Χρώμα:                                                      | χαρακτηριστική                         |
| · Οσμή:                                                       | Μη καθορισμένο                         |
| · Όριο οσμής:                                                 | Δεν είναι προσδιορισμένο               |
| · Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:                                |                                        |
| · Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως     | 77-78 °C                               |
| · Ευφλεκτότητα                                                | Πολύ εύφλεκτο.                         |
| · Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας                     |                                        |
| · κατώτερα:                                                   | 2,1 Vol %                              |
| · ανώτερα:                                                    | 11,5 Vol %                             |
| · Σημείο ανάφλεξης:                                           | -4 °C                                  |
| · Θερμοκρασία αυτανάφλεξης                                    | 460 °C                                 |
| · Θερμοκρασία αποσύνθεσης:                                    | Μη καθορισμένο                         |
| · pH                                                          | Το μείγμα είναι μη πολικό/απρωτικό.    |
| · Ιξώδες:                                                     |                                        |
| · Κινηματικό ιξώδες                                           | Μη καθορισμένο                         |
| · δυναμική σε 20 °C:                                          | 3750 mPas                              |
| · Διαλυτότητα                                                 |                                        |
| · νερό:                                                       | δεν αναμειγνύεται ή αναμειγνύεται λίγο |
| · Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή) | Μη καθορισμένο                         |
| · Τάση ατμών σε 20 °C                                         | 97 hPa                                 |
| · Τάση ατμών σε 50 °C                                         | 360 hPa                                |
| · Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα                           |                                        |
| · Πυκνότητα σε 20 °C:                                         | 0,9 g/cm <sup>3</sup>                  |
| · Σχετική πυκνότητα                                           | Μη καθορισμένο                         |
| · Πυκνότητα ατμών                                             | Μη καθορισμένο                         |

### · 9.2 Λοιπές πληροφορίες

Όλα τα σχετικά φυσικά δεδομένα προσδιορίστηκαν για το μείγμα. Όλα τα μη καθορισμένα δεδομένα δεν είναι μετρήσιμα ή δεν σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό του μείγματος.

(συνέχεια στη σελίδα 8)

GR

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6

(συνέχεια από τη σελίδα 7)

|                                                                                                     |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Όψη:                                                                                              |                                                                                                                             |
| · Μορφή:                                                                                            | ρευστό                                                                                                                      |
| · Σημαντικές πληροφορίες για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, αλλά και την ασφάλεια. |                                                                                                                             |
| · Θερμοκρασία αναφλέξεως:                                                                           | Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.                                                                                              |
| · Εκρηκτικές ιδιότητες:                                                                             | Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος, όμως είναι δυνατόν να σχηματιστούν επικίνδυνα εκρηκτικά μείγματα ατμού/αέρα. |
| · Περιεκτικότητα σε διαλύτη:                                                                        |                                                                                                                             |
| · οργανικοί διαλύτες:                                                                               | 73,9 %                                                                                                                      |
| · νερό:                                                                                             | 0,1 %                                                                                                                       |
| · VOC (ΕΚ)                                                                                          | 73,87 %                                                                                                                     |
| · Περιεκτικότητα σε στερεά υλικά:                                                                   | 26,0 %                                                                                                                      |
| · Μεταβολή της κατάστασης.                                                                          |                                                                                                                             |
| · Ρυθμός εξάτμισης                                                                                  | Μη καθορισμένο                                                                                                              |
| · Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου                                               |                                                                                                                             |
| · Εκρηκτικά                                                                                         | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Εύφλεκτα αέρια                                                                                    | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Αερολύματα                                                                                        | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Οξειδωτικά αέρια                                                                                  | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Αέρια υπό πίεση                                                                                   | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Εύφλεκτα υγρά                                                                                     | Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.                                                                                               |
| · Εύφλεκτα στερεά                                                                                   | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Αυτενεργές ουσίες και μείγματα                                                                    | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Πυροφορικά υγρά                                                                                   | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Πυροφορικά στερεά                                                                                 | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα                                                             | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Ουσίες και μείγματα που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό                                | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Οξειδωτικά υγρά                                                                                   | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Οξειδωτικά στερεά                                                                                 | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Οργανικά υπεροξειδία                                                                              | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Ουσίες και μείγματα που δρουν διαβρωτικά έναντι των μετάλλων                                      | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |
| · Απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά/μείγματα και προϊόντα με εκρηκτικά                                  | ΕΚΠÍΠΤΕΙ                                                                                                                    |

### ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

- 10.1 Αντιδραστικότητα Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- 10.2 Χημική σταθερότητα
- Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:  
Δεν αποσυντίθεται αν η χρησιμοποίησή του γίνεται κανονικά.

(συνέχεια στη σελίδα 9)

GR

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο  
31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6

(συνέχεια από τη σελίδα 8)

- **10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων** Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
- **10.4 Συνθήκες προς αποφυγή** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- **10.5 Μη συμβατά υλικά:** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- **10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:** Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης.

### ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

- **11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**
- **Οξεία τοξικότητα** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

#### · Σημαντικές τιμές ταξινόμησης-LD/LC50

##### 141-78-6 Οξικό αιθυλεστέρα

|              |          |                       |
|--------------|----------|-----------------------|
| Από το στόμα | LD50     | 4934 mg/kg (rabbit)   |
| Από το δέρμα | LD50     | >20000 mg/kg (rabbit) |
| Εισπνέοντας  | LC50/4 h | 29,3 mg/l (rat)       |

##### Υδρογονάνθρακες, C7, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά

|              |          |                   |
|--------------|----------|-------------------|
| Από το στόμα | LD50     | >5840 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50     | >2920 mg/kg (rat) |
| Εισπνέοντας  | LC50/4 h | >23,3 mg/l (rat)  |

##### 25085-50-1 ρητίνη φορμαλδεΐδης p-tert-βουτυλοφαινόλης

|              |      |                   |
|--------------|------|-------------------|
| Από το στόμα | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |

##### 1309-48-4 οξείδιο του μαγνήσιου

|              |      |                      |
|--------------|------|----------------------|
| Από το στόμα | LD50 | 3870 mg/kg           |
| Από το δέρμα | LD50 | >2000 mg/kg (rabbit) |

##### 110-82-7 κυκλοεξάνιο

|              |          |                      |
|--------------|----------|----------------------|
| Από το στόμα | LD50     | >5000 mg/kg (rat)    |
| Από το δέρμα | LD50     | >2000 mg/kg (rabbit) |
| Εισπνέοντας  | LC50/4 h | 32,88 mg/l (rat)     |

- **Αρχική ερεθιστική ενέργεια:**
- **Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος**  
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- **Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός**  
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- **Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος**  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- **Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων**  
Μη χρησιμοποιήσιμο  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- **Καρκινογένεση** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- **Τοξικότητα στην αναπαραγωγή**  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

(συνέχεια στη σελίδα 10)

GR

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6

(συνέχεια από τη σελίδα 9)

- **Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση**  
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- **Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση**  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- **Επικινδυνότητα αναρρόφησης**  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- **Συμπληρωματικές τοξικολογικές ενδείξεις:**
- **Οξείες επιπτώσεις (οξεία τοξικότητα, ερεθισμός και διαβρωτικότητα)** Μη χρησιμοποιήσιμο
- **Ευαισθητοποίηση** Μη χρησιμοποιήσιμο
- **Τοξικότητα σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης δόσης** Μη χρησιμοποιήσιμο
- **11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας**

· **Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**

|         |                            |             |
|---------|----------------------------|-------------|
| 98-54-4 | 4-tert-βουτυλοφαινόλη      | Κατάλογος I |
| 80-05-7 | 4,4'-ισοπροπυλιδεδιφαινόλη | Κατάλογος I |

### ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

- **12.1 Τοξικότητα**
- **Υδατική τοξικότητα:** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- **12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- **12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- **12.4 Κινητικότητα στο έδαφος** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- **12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB**
- **ABT:** Μη χρησιμοποιήσιμο
- **αΑαB:** Μη χρησιμοποιήσιμο
- **12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**  
Για πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες διαταραχής του ενδοκρινικού συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα 11.
- **12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις**
- **Παρατήρηση:** Δηλητηριώδες για τα ψάρια.
- **Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:**
- **Γενικές οδηγίες:**  
Δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση.  
Επικίνδυνο για το πόσιμο νερό ακόμη και όταν εκκρύνουν στο υπέδαφος μικρές ποσότητες.  
Στο υδάτινο περιβάλλον είναι δηλητηριώδες για τα ψάρια και τους υδρόβιους οργανισμούς.  
Δηλητηριώδες για τους υδρόβιους οργανισμούς.

### ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

- **13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων**
- **Σύσταση:**  
Δεν επιτρέπεται να εναποτίθεται μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.  
Η εναπόθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

(συνέχεια στη σελίδα 11)

GR

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6

(συνέχεια από τη σελίδα 10)

- Ακάθαρτες συσκευασίες:
- Σύσταση: Η εναπόθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

### ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

- 14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας
- ADR/ADN, IMDG, IATA

UN1133

- 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
- ADR/ADN
- IMDG
- IATA

1133 ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ  
ADHESIVES, MARINE POLLUTANT  
ADHESIVES

- 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
- ADR/ADN



- κλάση
- Ετικέτα κινδύνου

3 (F1) Εύφλεκτα υγρά  
3

- IMDG



- Class
- Label

3 Εύφλεκτα υγρά  
3

- IATA



- Class
- Label

3 Εύφλεκτα υγρά  
3

- 14.4 Ομάδα συσκευασίας
- ADR/ADN, IMDG, IATA

III

- 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
- Θαλάσσιος Ρυπαντής:
- Ειδική σήμανση (ADR/ADN):

Το προϊόν περιέχει περιβαλλοντικά επικίνδυνες ουσίες:  
Σύμβολο (ψάρια και δέντρο)  
Σύμβολο (ψάρια και δέντρο)

(συνέχεια στη σελίδα 12)

GR

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο  
31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6

(συνέχεια από τη σελίδα 11)

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη</li> <li>· Αριθμ αναγνώρισης κινδύνου (Κωδικός Kemler):</li> <li>· Αριθμός-EMS:</li> <li>· Stowage Category</li> </ul> | <p>Προσοχή: Εύφλεκτα υγρά</p> <p>-</p> <p>F-E,S-D</p> <p>A</p>                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO</li> </ul>                                                                                       | <p>Δεν έχει εφαρμογή</p>                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Μεταφορά/Πρόσθετες Πληροφορίες:</li> <li>· Ποσοτικοί Περιορισμοί</li> </ul>                                                                                    | <p>On passenger aircraft/rail: 60 L</p> <p>On cargo aircraft only: 220 L</p>                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· ADR/ADN</li> <li>· Περιορισμένες ποσότητες (LQ)</li> <li>· Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)</li> </ul>                                                              | <p>5L</p> <p>Κωδικός: E1</p> <p>Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία: 30 ml</p> <p>Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία: 1000 ml</p>                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Κατηγορία μεταφοράς</li> <li>· Κωδικοί περιορισμού σήραγγας:</li> </ul>                                                                                        | <p>3</p> <p>E</p>                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· IMDG</li> <li>· Limited quantities (LQ)</li> <li>· Excepted quantities (EQ)</li> </ul>                                                                         | <p>5L</p> <p>Code: E1</p> <p>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml</p> <p>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml</p>                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Παρατηρήσεις:</li> </ul>                                                                                                                                       | <p>For substances with class 3 according to IMDG-Code chapter 2.3.2.2 packing group is classified in packing group III, as viscosity is in accordance with requirements (flow time t &gt; 100s).</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· UN "Model Regulation":</li> </ul>                                                                                                                              | <p>UN 1133 ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, 3, III, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ</p>                                                                                                                                  |

\*

**ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα**

- 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
- Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
- Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
- Κατηγορία Seveso  
E2 Επικίνδυνο για το Υδάτινο Περιβάλλον  
P5c ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ

(συνέχεια στη σελίδα 13)

GR

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο  
31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6

(συνέχεια από τη σελίδα 12)

- Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθμίδας 200 t
- Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων ανώτερης βαθμίδας 500 t
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII Όροι περιορισμού: 3, 57

· Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Παραρτημα II

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1148

· Παραρτημα I - ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (Ανώτατη τιμή ορίου για τους σκοπούς της χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3)

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Παραρτημα II - ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 111/2005 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Εθνικές διατάξεις:

· Άλλες διατάξεις, περιορισμοί και απαγορεύσεις

· Please note:

Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού.

Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τοποθέτηση ταπήτων.

· 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

### ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν τη δημιουργία συμβατικών υποχρεώσεων.

· Σχετικές φράσεις

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

(συνέχεια στη σελίδα 14)

GR

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
**σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο**  
**31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.07.2026

Αναθεώρηση: 19.07.2026

Αριθμός έκδοσης 26 (αντικαθιστά την έκδοση 25)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** UHU SHOE&LEATHER BL.33ml DE6

(συνέχεια από τη σελίδα 13)

**Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

| Εύφλεκτα υγρά                                                                                                                                                                                                                                      | Αρχές παρεκβολής                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος<br>Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών<br>Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση)<br>Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - μακροπρόθεσμος (χρόνιος) κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον | Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 1272/2008. |

· **Τομέας που εκδίδει το Δελτίο Δεδομένων:** PSRA

· **Για πληροφορίες απευθυνθείτε:** PSRA

· **Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης:** 28.10.2022

· **Αριθμός προηγούμενης έκδοσης:** 25

· **Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 2

Skin Irrit. 2: Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος – Κατηγορία 2

Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών – Κατηγορία 2

Skin Sens. 1: Ευαισθητοποίηση του δέρματος – Κατηγορία 1

STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3

Asp. Tox. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση – Κατηγορία 1

Aquatic Acute 1: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - οξυς κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον – Κατηγορία 1

Aquatic Chronic 1: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - μακροπρόθεσμος κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον – Κατηγορία 1

Aquatic Chronic 2: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - μακροπρόθεσμος κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον – Κατηγορία 2

· **\* Τροποποιημένα στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση**

GR