

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

- **1.1 Madde/Karışım kimliği**
- **Ticari adı:** GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715
- **1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Maddenin Kullanımı / Hazırlanması** Yapıştırıcı
- **1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları**
- **Üretici/tedarikçi**
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com
- **Bilgi veren alan:** PSRA
- **1.4 Acil telefon numarası**
Bison and Griffon products: +31 88 3235700. Operating hours mo-fr 08:00h-17:00h (CET)
UHU products: + 49 (0) 30/19240 (Notruf). Operating hours mo-fr 08:00h-17:00h (CET)

BÖLÜM 2: Zararların tanımı

- **2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması**
- **Düzenlemeye göre sınıflandırma (AT) No 1272/2008**
Flam. Liq. 2 H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Skin Irrit. 2 H315 Cilt tahrişine yol açar.
Eye Dam. 1 H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
Carc. 2 H351 Kansere yol açma şüphesi var.
STOT SE 3 H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- **2.2 Etiket bilgileri**
- **Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme**
Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
- **Zararlılık İşaretleri**



GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

- **Uyarı Kelimesi** Tehlike
- **Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:**
Tetrahidrofuran
Sikloheksanon

(Devamı sayfa 2 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 1 'nın devamı)

· Zararlılık İfadesi

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

· Önlem İfadesi

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.
P261 Buharını solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P501 İçeriği/kabı ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

· İçeriğin 125 ml'yi geçmediği ambalajların etiketlenmesi**· Zararlılık İşaretleri**

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

· Uyarı Kelimesi Tehlike**· Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:**

Tetrahidrofur
Sikloheksanon

· Zararlılık İfadesi

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

· Önlem İfadesi

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P261 Buharını solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501 İçeriği/kabı ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

· 2.3 Diğer zararlar**· PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları**

· **PBT:** Uygulanamaz
· **vPvB:** Uygulanamaz

(Devamı sayfa 3 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 2'nin devamı)

Endokrin bozucu özelliklerin belirlenmesi

78-93-3	Butanon	Liste II
128-37-0	Butillenmiş hidroksitoluen	Liste II

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi**3.2 Karışımlar****Açıklama:** Yapıştırıcı**İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:**

CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 Endeks numarası: 603-025-00-0 Reg.nr.: 01-2119444314-46-XXXX	Tetrahidrofuran ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Carc. 2, H351; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335, EUH019 Özgül konsantrasyon sınırları: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 25 % STOT SE 3; H335: C ≥ 25 %	%50-100
CAS: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 Endeks numarası: 606-010-00-7 Reg.nr.: 01-2119453616-35-XXXX	Sikloheksanon ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335	%10-25
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Endeks numarası: 606-002-00-3 Reg.nr.: 01-2119457290-43-XXXX	Butanon ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	%≥2,5-<10
CAS: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 Reg.nr.: 01-2119555270-46-XXXX 01-2119565113-46-XXXX	Butillenmiş hidroksitoluen ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	%≥0,025-<0,25

Ek bilgiler: Belirtilmiş tehlike uyarılarının metnini bölüm 16'da bulabilirsiniz.**BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri****4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı****Genel uyarılar:** Özel önlemler alınması gerekmez.**Teneffüs ettikten sonra:**

Derhal doktor çağırınız.

Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır.

(Devamı sayfa 4 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 3 'nın devamı)

- **Cilde temas ettikten sonra:** Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.
- **Gözlere temas ettikten sonra:** Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz ve doktora başvurunuz.
- **Yuttuktan sonra:** Ağzını çalkalayınız ve bolca su içirin.
- **4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

- **5.1 Yangın söndürücüler**
- **Uygun söndürücü maddeler:** Su perdesi
alkole mukavim köpük
Söndürme tozu
Karbon diyoksit
- **Güvenlik açısından uygun olmayan söndürücü maddeler:** Sıkma su
- **5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**
- **Özel koruyucu donanım:** Özel önlemlerin alınması gerekmez.
- **Diğer bilgiler**
Yangın tehdidi altındaki kapları püskürtme suyla soğutunuz.
İçinde zararlı maddeler bulunan söndürme suyunu ayrı bir yerde toplayınız, çünkü kanalizasyon sistemine akamalıdır.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

- **6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı**
Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.
- **6.2 Çevresel önlemler** Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
- **6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler**
Uygun kaplarda tekrar elde edilmesi ya da tasfiyesi için muhafaza ve naklediniz.
Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.
Nötürleyici madde uygulayınız.
Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz.
Yeterli havalandırma sağlayınız.
- **6.4 Diğer bölümlere atıflar**
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

TR

(Devamı sayfa 5 'da)

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 4 'nın devamı)

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Yere yakın kesimde de havalandırmanın iyi olmasını sağlayınız (buharlar havadan daha ağırdır). Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız. Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz.

Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:

Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz.
Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız.

7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları

Depolama:

Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Serin bir yerde muhafaza ediniz.

Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil

Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:

Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.

İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz.

Depolama sınıfı: 3

7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Çalışma yerine bağlı denetlenmesi gereken sınır değerlere sahip bileşenler:

109-99-9 Tetrahidrofuran

MMSD (TR) Kısa zaman değeri: 300 mg/m³, 100 ppm
Uzun zaman değeri: 150 mg/m³, 50 ppm
Deri

IOELV (EU) Kısa zaman değeri: 300 mg/m³, 100 ppm
Uzun zaman değeri: 150 mg/m³, 50 ppm
Skin

108-94-1 Sikloheksanon

MMSD (TR) Kısa zaman değeri: 81,6 mg/m³, 20 ppm
Uzun zaman değeri: 40,8 mg/m³, 10 ppm
Deri

IOELV (EU) Kısa zaman değeri: 81,6 mg/m³, 20 ppm
Uzun zaman değeri: 40,8 mg/m³, 10 ppm
Skin

78-93-3 Butanon

MMSD (TR) Kısa zaman değeri: 900 mg/m³, 300 ppm
Uzun zaman değeri: 600 mg/m³, 200 ppm

IOELV (EU) Kısa zaman değeri: 900 mg/m³, 300 ppm
Uzun zaman değeri: 600 mg/m³, 200 ppm

(Devamı sayfa 6 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 5 'nın devamı)

· DNEL-değerleri**109-99-9 Tetrahidrofuran**

Ağızdan	Tüketici, oral, uzun süreli maruz kalma	1,5 mg/kg bw/day
Ciltten	İşçi, dermal, uzun süreli maruz kalma	12,6 mg/kg bw/day
	Tüketici, dermal, uzun süreli maruz kalma	1,5 mg/kg bw/day
Nefesle	İşçi, inhalatif, kısa süreli maruz kalma	96 mg/m ³
	İşçi, inhalatif, uzun süreli maruz kalma	72,4 mg/m ³
	Tüketici DNEL, akut inhalasyon	52 mg/m ³
	Tüketici, inhalatif, uzun süreli maruz kalma	13 mg/m ³

108-94-1 Sikloheksanon

Ağızdan	Tüketici, sözlü, kısa süreli teşhir	1,5 mg/kg bw/day
	Tüketici, oral, uzun süreli maruz kalma	1,5 mg/kg bw/day
Ciltten	İşçi, dermal, kısa süreli maruz kalma	4 mg/kg bw/day
	İşçi, dermal, uzun süreli maruz kalma	4 mg/kg bw/day
	Tüketici, dermal, kısa süreli maruz kalma	1 mg/kg bw/day
	Tüketici, dermal, uzun süreli maruz kalma	1 mg/kg bw/day
Nefesle	İşçi, inhalatif, kısa süreli maruz kalma	20 mg/m ³
	İşçi, inhalatif, uzun süreli maruz kalma	10 mg/m ³
	Tüketici DNEL, akut inhalasyon	5 mg/m ³
	Tüketici, inhalatif, uzun süreli maruz kalma	2,55 mg/m ³

78-93-3 Butanon

Ağızdan	Tüketici, oral, uzun süreli maruz kalma	31 mg/kg bw/day
Ciltten	İşçi, dermal, uzun süreli maruz kalma	1161 mg/kg bw/day
	Tüketici, dermal, uzun süreli maruz kalma	412 mg/kg bw/day
Nefesle	İşçi, inhalatif, kısa süreli maruz kalma	900 mg/m ³
	İşçi, inhalatif, uzun süreli maruz kalma	600 mg/m ³
	Tüketici DNEL, akut inhalasyon	450 mg/m ³
	Tüketici, inhalatif, uzun süreli maruz kalma	106 mg/m ³

128-37-0 Butillenmiş hidroksitoluen

Ağızdan	Tüketici, oral, uzun süreli maruz kalma	0,25 mg/kg bw/day
Ciltten	İşçi, dermal, uzun süreli maruz kalma	0,5 mg/kg bw/day
	Tüketici, dermal, uzun süreli maruz kalma	0,25 mg/kg bw/day
Nefesle	İşçi, inhalatif, uzun süreli maruz kalma	1,76 mg/m ³
	Tüketici, inhalatif, uzun süreli maruz kalma	0,435 mg/m ³

· PNEC-değerleri**109-99-9 Tetrahidrofuran**

Ağızdan	İkincil Zehirlenme	67 mg/kg
	Tatlı su	4,32 mg/l

(Devamı sayfa 7 'da)

-TR

Güvenlik bilgi formu

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 6 'nın devamı)

	Tatlı su tortusu	23,3 mg/kg dry weight
	Deniz suyu	0,432 mg/l
	Deniz sedimanı	2,33 mg/kg dry weight
	Toprak	2,13 mg/kg
	Kanalizasyon arıtma tesisi	4,6 mg/l
	Sporadik salınım	21,6 mg/l
108-94-1 Sikloheksanon		
	Tatlı su	0,356 mg/l
	Tatlı su tortusu	2,69 mg/kg dry weight
	Deniz suyu	0,036 mg/l
	Deniz sedimanı	0,269 mg/kg dry weight
	Toprak	0,328 mg/kg
	Kanalizasyon arıtma tesisi	10 mg/l
	Sporadik salınım	3,23 mg/l
78-93-3 Butanon		
Ağızdan	İkincil Zehirlenme	1000 mg/kg
	Tatlı su	55,8 mg/l
	Tatlı su tortusu	284,7 mg/kg dry weight
	Deniz suyu	55,8 mg/l
	Deniz sedimanı	284,7 mg/kg dry weight
	Toprak	22,5 mg/kg
	Kanalizasyon arıtma tesisi	709 mg/l
	Sporadik salınım	55,8 mg/l
128-37-0 Butillenmiş hidroksitoluen		
	Tatlı su	0,000199 mg/l
	Tatlı su tortusu	0,45819 mg/kg dry weight
	Deniz suyu	0,0000199 mg/l
	Deniz sedimanı	0,04582 mg/kg dry weight
	Toprak	0,0539 mg/kg
	Kanalizasyon arıtma tesisi	0,017 mg/l

• **Ek uyarılar:** Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

• **8.2 Maruz kalma kontrolü**

• **Uygun teknik kumanda tertibatları** Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

• **Bireysel koruyucu önlemler, örneğin kişisel koruyucu donanım**

• **Genel koruyucu ve hijyen önlemleri:**

Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.

Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.

Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.

(Devamı sayfa 8 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 7 'nın devamı)

Gazları/Buharları/Gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvıları teneffüs etmeyiniz.

Cildinize değmesinden kaçınınız.

Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.

• **Solunum koruması:**

Solunum koruması önerilir.

Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız.

Yetersiz havalandırma durumunda solunum koruması.

• **Kısa süreli kullanım için önerilen filtre cihazı:** Filtre A

• **El koruması:**

Çözücü maddelere dayanıklı eldivenler



Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.

Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.

• **Eldiven malzemesi**

Tavsiye edilen malzeme kalınlığı: > 0,12 mm

Butil kauçuk

Nitril kauçuk

Tavsiye edilen malzeme kalınlığı: > 0,7 mm

• **Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi**

Aşağıda yer alan kimyasal madde karışımlarının söz konusu olduğu durumlarda delinme (aşınma) süresi en az 10 olmalıdır (Geçirgenlik EN 374 Bölüm 3 uyarınca: Düzey 1).

Aşağıda yer alan kimyasal madde karışımlarının söz konusu olduğu durumlarda delinme (aşınma) süresi en az 120 olmalıdır (Geçirgenlik EN 374 Bölüm 3 uyarınca: Düzey 4).

• **Göz/yüz koruması:**



Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük

Bir yerden başka yere dolum yaparken koruyucu gözlük tavsiye olunur.

• **Vücut koruması**

Koruyucu elbise kullanınız

Çözücü maddelere dayanıklı koruyucu elbise

—TR

(Devamı sayfa 9 'da)

Güvenlik bilgi formu

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 8 'nın devamı)

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

Genel bilgiler	
Fiziksel durum	Sıvı şekilde
Renk:	GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715
Koku:	Karakteristik
Koku eşiği	Belirli değil
Erime noktası/donma noktası	Belirlenmemiştir
Kaynama noktası başlangıcı ve kaynama aralığı	65,5 °C
Alevlenirlik	Kolay alevlenir.
Üst ve alt patlama sınırı	
Alt:	1,3 Vol %
Üst:	12 Vol %
Parlama noktası	-21 °C
Tutuşma sıcaklığı	230 °C
Bozunma sıcaklığı	Belirlenmemiştir
pH	Belirlenmemiştir
Akışkanlık	
Kinematik viskozite	Belirlenmemiştir
Dinamik 20 °C'de:	1450 mPas
Çözünürlük	
suyla:	Karıştırılmaz ya da düşük ölçüde karıştırılabilir.
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su (log değeri)	Belirlenmemiştir
Buhar basıncı 20 °C'de:	200 hPa
Buhar basıncı 50 °C'de:	550 hPa
Yoğunluk 20 °C'de:	1,023 g/cm ³
Bağıl yoğunluk	Belirlenmemiştir
Buhar yoğunluğu	Belirlenmemiştir

9.2 Diğer bilgiler

	İlgili tüm fiziksel veri karışım belirlenmiştir. Olmayan tüm belirlenen veriler değil ölçülebilir veya karışımın karakterizasyonu için geçerli değildir.
Görünüm	
Biçim:	Sıvı şekilde
Sağlık, çevre koruma ve güvenlik hakkında önemli bilgiler	
Tutuşma sıcaklığı:	Ürün kendiliğinden tutuşmaz.
Patlayıcı özellikler	Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan Buhar/Hava karışımlarının oluşması mümkündür.
Çözücü madde oranı:	
Organik çözücü madde:	%78,8
VOC (CE)	78,78 %

(Devamı sayfa 10 'da)

-TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 9 'nın devamı)

- **Katı madde oranı:** %21,0
- **Durum değişikliği**
- **Buharlaşma hızı** Belirlenmemiştir

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

- **10.1 Tepkime** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.2 Kimyasal kararlılık**
- **Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:**
Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
- **10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı** Metallere karşı koroziftir.
- **10.4 Kaçınılması gereken durumlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.5 Uyumsuz malzemeler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.6 Zararlı bozunma ürünleri** Toksik piroliz ürünlerinin oluşma tehlikesi.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

- **11.1 (AK) 1272/2008 sayılı tüzükte belirtilen tehlike sınıflandırmalarına ilişkin bilgilendirme.**
- **Akut toksisite** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)**109-99-9 Tetrahidrofuran**

Ağızdan	LD50	500 mg/kg (rat)
Ciltten	LD50	>2000 mg/kg (rat)
Nefesle	LC50/4 h	>5000 mg/l (rat)

108-94-1 Sikloheksanon

Ağızdan	LD50	1620 mg/kg (rat)
Ciltten	LD50	1100 mg/kg (rabbit)

78-93-3 Butanon

Ağızdan	LD50	>2193 mg/kg (rat)
Ciltten	LD50	>8050 mg/kg (rat)

128-37-0 Butillenmiş hidroksitoluen

Ağızdan	LD50	>2930 mg/kg (rat)
Ciltten	LD50	>2000 mg/kg (rat)

- **Asli tahriş edici etkisi:**
- **Cilt aşınması/tahrişi**
Cilt tahrişine yol açar.
- **Ciddi göz hasarları/tahrişi**
Ciddi göz hasarına yol açar.
- **Solunum yolları veya cilt hassaslaşması**
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

(Devamı sayfa 11 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 10 'nın devamı)

- **Eşey hücre mutajenitesi**
Uygulanamaz
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Kanserojenite** Kansere yol açma şüphesi var.
- **Üreme sistemi toksisitesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Tek maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- **Tekrarlanan maruziyet için spesifik hedef organ toksisitesi**
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Aspirasyon tehlikesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:**
- **Akut etkiler (akut zehirlilik, tahriş- ve yakma etkisi)** Uygulanamaz
- **Duyarlılık** Uygulanamaz
- **Tekrar eden alımlarda zehirlilik** Uygulanamaz

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

- **12.1 Toksikite**
- **Su toksisitesi:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.3 Biyobirikim potansiyeli** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.4 Toprakta hareketlilik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**
- **PBT:** Uygulanamaz
- **vPvB:** Uygulanamaz
- **12.6 Endokrin bozucu özellikler**
Endokrin bozucu özellikler hakkında bilgilendirme için 11. bölüme bakınız
- **12.7 Diğer olumsuz etkiler**
- **Diğer ekolojik uyarılar:**
- **Genel uyarılar:**
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.
Sulandırılmamış ya da nötürlenmemiş olarak atık sulara ya da ön sulandırma havuzuna ulaşmamalıdır.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

- **13.1 Atık işleme yöntemleri**
- **Tavsiye:**
Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

(Devamı sayfa 12 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 11 'nın devamı)

· **Temizlenmemiş ambalajlar:**· **Tavsiye:**

Temizlenmesi mümkün olmayan ambalajlar bulaşan maddenin kendisi gibi tasfiye edilmelidir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgisi· **14.1 BM numarası veya Kimlik Numarası**· **ADR/ADN, IMDG, IATA**

UN1133

· **14.2 UN uygun taşımacılık ismi**· **ADR/ADN**

1133 YAPIŞTIRICILAR

· **IMDG, IATA**

ADHESIVES

· **14.3 Taşımacılık zararları**· **ADR/ADN**· **sınıfı**

3 (F1) Yanıcı sıvılar

· **Tehlike pusulası**

3

· **IMDG, IATA**· **Class**

3 Yanıcı sıvılar

· **Label**

3

· **14.4 Ambalaj grubu**· **ADR/ADN, IMDG, IATA**

III

· **14.5 Çevresel zararlar**· **Marine pollutant:**

Hayır

· **14.6 Kullanıcılar için özel önlemler**

Dikkat: Yanıcı sıvılar

· **Tehlike Tanım No. (Kemler (tehlike) sayısı):**

-

· **EMS - numarası:**

F-E,S-D

· **Stowage Category**

A

· **14.7 Uluslararası Denizcilik Örgütü**

enstrümanlarına göre yük gemisinde taşıma. Uygulanamaz

(Devamı sayfa 13 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 12 'nin devamı)

· Nakliyat/diğer bilgiler:	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 60 L On cargo aircraft only: 220 L
· ADR/ADN	
· Sınırlı Miktarlar (LQ):	5L
· Muaf tutulan miktarlar (EQ)	Kod: E1 İç ambalaj başına maksimum net miktar: 30 ml Dış ambalaj başına maksimum net miktar: 1000 ml
· Taşıma kategorisi	3
· Tünel kısıtlama kodu	E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· Notlar:	For substances with class 3 according to IMDG-Code chapter 2.3.2.2 packing group is classified in packing group III, as viscosity is in accordance with requirements (flow time t > 100s).
· UN "Model Düzenleme":	UN 1133 YAPIŞTIRICILAR, 3, III

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi

· 15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat

· 2012/18/AB sayılı yönetmelik

· Adlandırılmış tehlikeli maddeler - EK-1 İçerdiği maddelerin hiçbiri listelenmemiştir.

· Seveso kategorisi P5c

· Alt sınıf işletmelerde kullanım için miktar eşiği (ton cinsinden) 5000 t

· Üst sınıf işletmelerde kullanım için miktar eşiği (ton cinsinden) 50000 t

· 1907/2006/AT sayılı DÜZENLEME EK-XVII Conditions of restriction: 3

· Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair (2011/65/AB) sayılı Yönetmelik - Ek-2

İçerdiği maddelerin hiçbiri listelenmemiştir.

· Uyuşturucu çıkış maddelerine ilişkin 273/2004 (AT) sayılı düzenleme

78-93-3 Butanon

3

· Uyuşturucu çıkış maddelerinin Topluluk ve üçüncü ülkeler arasındaki ticaretinin izlenmesine ilişkin kuralları belirleyen 111/2005/AT sayılı düzenleme

78-93-3 Butanon

3

(Devamı sayfa 14 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 13 'nın devamı)

· **15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirme:** Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme yapılmamıştır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

· **Önemli terkipleri**

- H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H332 Solunması halinde zararlıdır.
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- H351 Kansere yol açma şüphesi var.
- H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- EUH019 Patlayıcı peroksitler oluşturabilir.
- EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

· **1272/2008 sayılı düzenlemeye (AT) göre sınıflandırma**

Karışımın sınıflandırılması genellikle 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine göre madde verilerini kullanan hesaplama yöntemine dayanır.

Alevlenir sıvılar	Aktarım ilkeleri
Cilt aşınması/tahrişi Ciddi göz hasarı/göz tahrişi Kanserojenite Belirli hedef organ toksisitesi – tek maruz kalma	Karışımın sınıflandırılması genellikle 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine göre madde verilerini kullanan hesaplama yöntemine dayanır.

· **Veri sayfasını düzenleyen bölüm:** PSRA

· **Muhatap kişi:** PSRA

· **Önceki versiyon tarihi:** 19.06.2021

· **Önceki versiyonun versiyon numarası:** 11

· **Kısaltmalar ve:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

(Devamı sayfa 15 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 12 (sürümün yerini alır 11)

Ticari adı: GRF UNI-100 POOL BO 1L*8 L715

(Sayfa 14 'nın devamı)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Alevlenir sıvılar – Kategori 2
Flam. Liq. 3: Alevlenir sıvılar – Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toksisite – Kategori 4
Skin Irrit. 2: Cilt aşınması/tahrişi – Kategori 2
Eye Dam. 1: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 2
Carc. 2: Kanserojenite – Kategori 2
STOT SE 3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) – Kategori 3
Aquatic Acute 1: Sucul ortam için zararlı – kısa süreli (akut) sucul zararlılık - Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Sucul ortam için zararlı – uzun süreli (kronik) sucul zararlılık - Kategori 1

• *** Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler**

TR