

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 151 (sürümün yerini alır 150)

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

- **1.1 Madde/Karışım kimliği**
- **Ticari adı:** GRF CLEANER PVC POOL TI 1L*6 L058
- **1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Maddenin Kullanımı / Hazırlanması** Temizleyici
- **1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları**
- **Üretici/tedarikçi**
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com
- **Bilgi veren alan:** PSRA
- **1.4 Acil telefon numarası**
Bison and Griffon products: +31 88 3235700. Operating hours mo-fr 08:00h-17:00h (CET)
UHU products: + 49 (0) 30/19240 (Notruf). Operating hours mo-fr 08:00h-17:00h (CET)

BÖLÜM 2: Zararların tanımı

- **2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması**
- **Düzenlemeye göre sınıflandırma (AT) No 1272/2008**
Flam. Liq. 2 H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Eye Irrit. 2 H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
STOT SE 3 H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- **2.2 Etiket bilgileri**
- **Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme**
Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
- **Zararlılık İşaretleri**



GHS02 GHS07

- **Uyarı Kelimesi** Tehlike
- **Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:**
Butanon
- **Zararlılık İfadesi**
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

(Devamı sayfa 2 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 151 (sürümün yerini alır 150)

Ticari adı: GRF CLEANER PVC POOL TI 1L*6 L058

(Sayfa 1 'nin devamı)

Önlem ifadesi

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.

P261 Buharını solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu gözlük/koruyucu maske kullanın.

P501 İçeriği/kabı ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Ek bilgiler:

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

2.3 Diğer zararlar**PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları****PBT:** Uygulanamaz**vPvB:** Uygulanamaz**Endokrin bozucu özelliklerin belirlenmesi**

78-93-3 Butanon

Liste II

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi**3.2 Karışımlar****Açıklama:** Temizlik maddeleri**İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:**

CAS: 78-93-3

EINECS: 201-159-0

Endeks numarası: 606-002-00-3

Reg.nr.: 01-2119457290-43-

XXXX

Butanon

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066

%50-100

Ek bilgiler: Belirtilmiş tehlike uyarılarının metnini bölüm 16'da bulabilirsiniz.**BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri****4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı****Genel uyarılar:** Özel önlemler alınması gerekmez.**Teneffüs ettikten sonra:**

Temiz hava alması sağlanmalı, şikâyetler halinde doktora gitmelidir.

Özel önlemler alınması gerekmez.

Cilde temas ettikten sonra: Ürün, genelde cildi tahriş etmez.**Gözlere temas ettikten sonra:**

Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Şikâyetlerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz.

Yuttuktan sonra: Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz.**4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler**

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

(Devamı sayfa 3 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 151 (sürümün yerini alır 150)

Ticari adı: GRF CLEANER PVC POOL TI 1L*6 L058

(Sayfa 2 'nin devamı)

- **4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler**
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

- **5.1 Yangın söndürücüler**
- **Uygun söndürücü maddeler:**
Su perdesi
alkole mukavim köpük
Söndürme tozu
Karbon dioksit
- **Güvenlik açısından uygun olmayan söndürücü maddeler:** Sıkma su
- **5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**
- **Özel koruyucu donanım:** Özel önlemlerin alınması gerekmez.
- **Diğer bilgiler**
Yangın tehdidi altındaki kapları püskürtme suyla soğutunuz.
İçinde zararlı maddeler bulunan söndürme suyunu ayrı bir yerde toplayınız, çünkü kanalizasyon sistemine akmamalıdır.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

- **6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı**
Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.
- **6.2 Çevresel önlemler** Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
- **6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler**
Uygun kaplarda tekrar elde edilmesi ya da tasfiyesi için muhafaza ve naklediniz.
Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.
Yeterli havalandırma sağlayınız.
- **6.4 Diğer bölümlere atıflar**
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

- **7.1 Güvenli elleçleme için önlemler**
Yere yakın kesimde de havalandırmanın iyi olmasını sağlayınız (buharlar havadan daha ağırdır).
Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.
Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz.
- **Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:**
Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz.
Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız.

(Devamı sayfa 4 'da)

—TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 151 (sürümün yerini alır 150)

Ticari adı: GRF CLEANER PVC POOL TI 1L*6 L058

(Sayfa 3 'nın devamı)

- **7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları**
- **Depolama:**
- **Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:** Serin bir yerde muhafaza ediniz.
- **Birarada depolama ile ilgili uyarılar:** Gerekli değil
- **Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:**
Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.
İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz.
- **Depolama sınıfı:** 3
- **7.3 Belirli son kullanımlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma**8.1 Kontrol parametreleri**

- **Çalışma yerine bağlı denetlenmesi gereken sınır değerlere sahip bileşenler:**

78-93-3 Butanon

MMSD (TR)	Kısa zaman değeri: 900 mg/m ³ , 300 ppm Uzun zaman değeri: 600 mg/m ³ , 200 ppm
IOELV (EU)	Kısa zaman değeri: 900 mg/m ³ , 300 ppm Uzun zaman değeri: 600 mg/m ³ , 200 ppm

DNEL-değerleri**78-93-3 Butanon**

Ağızdan	Tüketici, oral, uzun süreli maruz kalma	31 mg/kg bw/day
Ciltten	İşçi, dermal, uzun süreli maruz kalma	1161 mg/kg bw/day
	Tüketici, dermal, uzun süreli maruz kalma	412 mg/kg bw/day
Nefesle	İşçi, inhalatif, kısa süreli maruz kalma	900 mg/m ³
	İşçi, inhalatif, uzun süreli maruz kalma	600 mg/m ³
	Tüketici DNEL, akut inhalasyon	450 mg/m ³
	Tüketici, inhalatif, uzun süreli maruz kalma	106 mg/m ³

PNEC-değerleri**78-93-3 Butanon**

Ağızdan	İkincil Zehirlenme	1000 mg/kg
	Tatlı su	55,8 mg/l
	Tatlı su tortusu	284,7 mg/kg dry weight
	Deniz suyu	55,8 mg/l
	Deniz sedimanı	284,7 mg/kg dry weight
	Toprak	22,5 mg/kg
	Kanalizasyon arıtma tesisi	709 mg/l
	Sporadik salınım	55,8 mg/l

- **Ek uyarılar:** Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

(Devamı sayfa 5 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 151 (sürümün yerini alır 150)

Ticari adı: GRF CLEANER PVC POOL TI 1L*6 L058

(Sayfa 4 'nın devamı)

- **8.2 Maruz kalma kontrolü**
- **Uygun teknik kumanda tertibatları** Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
- **Bireysel koruyucu önlemler, örneğin kişisel koruyucu donanım**
- **Genel koruyucu ve hijyen önlemleri:**
Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
Gazları/Buharları/Gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvıları teneffüs etmeyiniz.
Gözlerinize değmesinden kaçınınız.
Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.
- **Solunum koruması:** Yetersiz havalandırma durumunda solunum koruması.
- **Kısa süreli kullanım için önerilen filtre cihazı:** Filtre A
- **El koruması:**
Çözücü maddelere dayanıklı eldivenler



Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.

Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.

- **Eldiven malzemesi**
Tavsiye edilen malzeme kalınlığı: > 0,12 mm
Butil kauçuk
Nitril kauçuk
Tavsiye edilen malzeme kalınlığı: > 0,7 mm

- **Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi**
Aşağıda yer alan kimyasal madde karışımlarının söz konusu olduğu durumlarda delinme (aşınma) süresi en az 10 olmalıdır (Geçirgenlik EN 374 Bölüm 3 uyarınca: Düzey 1).
Aşağıda yer alan kimyasal madde karışımlarının söz konusu olduğu durumlarda delinme (aşınma) süresi en az 120 olmalıdır (Geçirgenlik EN 374 Bölüm 3 uyarınca: Düzey 4).

- **Göz/yüz koruması:**



Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük

Bir yerden başka yere dolum yaparken koruyucu gözlük tavsiye olunur.

- **Vücut koruması** Çözücü maddelere dayanıklı koruyucu elbise

TR

(Devamı sayfa 6 'da)

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 151 (sürümün yerini alır 150)

Ticari adı: GRF CLEANER PVC POOL TI 1L*6 L058

(Sayfa 5 'nın devamı)

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

Genel bilgiler	
Fiziksel durum	Sıvı şekilde
Renk:	Renksiz
Koku:	Keton gibi
Koku eşiği	Belirli değil
Erime noktası/donma noktası	-86,3 °C
Kaynama noktası başlangıcı ve kaynama aralığı	79-80,5 °C (78-93-3 Butanon)
Alevlenirlik	Kolay alevlenir.
Üst ve alt patlama sınırı	
Alt:	1,8 Vol % (78-93-3 Butanon)
Üst:	11,5 Vol % (78-93-3 Butanon)
Parlama noktası	-9 °C
Tutuşma sıcaklığı	514 °C (78-93-3 Butanon)
Bozunma sıcaklığı	Belirlenmemiştir
pH	Belirlenmemiştir
Akışkanlık	
Kinematik viskozite	Belirlenmemiştir
Dinamik 20 °C'de:	0,4 mPas
Çözünürlük	
suyla 20 °C'de:	290 g/l
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su (log değeri)	Belirlenmemiştir
Buhar basıncı 20 °C'de:	105 hPa (78-93-3 Butanon)
Buhar basıncı:	
Yoğunluk 20 °C'de:	0,804-0,807 g/cm ³
Bağıl yoğunluk	Belirlenmemiştir
Buhar yoğunluğu	Belirlenmemiştir

9.2 Diğer bilgiler

	İlgili tüm fiziksel veri karışım belirlenmiştir. Olmayan tüm belirlenen veriler değil ölçülebilir veya karışımın karakterizasyonu için geçerli değildir.
Görünüm	
Biçim:	Sıvı şekilde
Sağlık, çevre koruma ve güvenlik hakkında önemli bilgiler	
Tutuşma sıcaklığı:	Ürün kendiliğinden tutuşmaz.
Patlayıcı özellikler	Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan Buhar/Hava karışımlarının oluşması mümkündür.
Çözücü madde oranı:	
Organik çözücü madde:	%100,0
VOC (CE)	99,99 %

(Devamı sayfa 7 'da)

-TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 151 (sürümün yerini alır 150)

Ticari adı: GRF CLEANER PVC POOL TI 1L*6 L058

(Sayfa 6 'nın devamı)

· Katı madde oranı:	%0,0
· Moleküler ağırlık	72,11 g/mol
· Durum değişikliği	
· Buharlaşma hızı	Belirlenmemiştir

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

- **10.1 Tepkime** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.2 Kimyasal kararlılık**
- **Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:**
Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
- **10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı** Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
- **10.4 Kaçınılması gereken durumlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.5 Uyumsuz malzemeler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.6 Zararlı bozunma ürünleri** Toksik piroliz ürünlerinin oluşma tehlikesi.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

- **11.1 (AK) 1272/2008 sayılı tüzükte belirtilen tehlike sınıflandırmalarına ilişkin bilgilendirme.**
- **Akut toksisite** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)**78-93-3 Butanon**

Ağızdan	LD50	>2193 mg/kg (rat)
Ciltten	LD50	>8050 mg/kg (rat)

- **Asli tahriş edici etkisi:**
- **Cilt aşınması/tahrişi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Ciddi göz hasarları/tahrişi**
Ciddi göz tahrişine yol açar.
- **Solunum yolları veya cilt hassaslaşması**
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Eşey hücre mutajenitesi**
Uygulanamaz
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Kanserojenite** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Üreme sistemi toksisitesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Tek maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi** Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- **Tekrarlanan maruziyet için spesifik hedef organ toksisitesi**
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Aspirasyon tehlikesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:**
- **Akut etkiler (akut zehirlilik, tahriş- ve yakma etkisi)** Uygulanamaz
- **Duyarlılık** Uygulanamaz

(Devamı sayfa 8 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 151 (sürümün yerini alır 150)

Ticari adı: GRF CLEANER PVC POOL TI 1L*6 L058

(Sayfa 7 'nın devamı)

· **Tekrar eden alımlarda zehirlilik** Uygulanamaz**BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler**

- **12.1 Toksikite**
- **Su toksisitesi:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.3 Biyobirikim potansiyeli** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.4 Toprakta hareketlilik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**
- **PBT:** Uygulanamaz
- **vPvB:** Uygulanamaz
- **12.6 Endokrin bozucu özellikler**
Endokrin bozucu özellikler hakkında bilgilendirme için 11. bölüme bakınız
- **12.7 Diğer olumsuz etkiler**
- **Diğer ekolojik uyarılar:**
- **Genel uyarılar:**
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

- **13.1 Atık işleme yöntemleri**
- **Tavsiye:**
Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
- **Temizlenmemiş ambalajlar:**
- **Tavsiye:**
Temizlenmesi mümkün olmayan ambalajlar bulaşan maddenin kendisi gibi tasfiye edilmelidir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgisi

- **14.1 BM numarası veya Kimlik Numarası**
- **ADR/ADN, IMDG, IATA** UN1193
- **14.2 UN uygun taşımacılık ismi**
- **ADR/ADN** 1193 ETİL METİL KETON (METİL ETİL KETON)
- **IMDG, IATA** ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE)

(Devamı sayfa 9 'da)

-TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 151 (sürümün yerini alır 150)

Ticari adı: GRF CLEANER PVC POOL TI 1L*6 L058

(Sayfa 8 'nın devamı)

14.3 Taşımacılık zararları**ADR/ADN**

· sınıfı 3 (F1) Yanıcı sıvılar
· Tehlike pusulası 3

IMDG, IATA

· Class 3 Yanıcı sıvılar
· Label 3

14.4 Ambalaj grubu

· ADR/ADN, IMDG, IATA II

14.5 Çevresel zararlar

· Marine pollutant: Hayır

14.6 Kullanıcılar için özel önlemler

· Tehlike Tanım No. (Kemler (tehlike) sayısı): Dikkat: Yanıcı sıvılar

· EMS - numarası: 33

· Stowage Category F-E,S-D

· B

14.7 Uluslararası Denizcilik Örgütü

enstrümanlarına göre yük gemisinde taşıma. Uygulanamaz

Nakliyat/diğer bilgiler:

· Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 5 L
On cargo aircraft only: 60 L

ADR/ADN

· Sınırlı Miktarlar (LQ): 1L

· Muaf tutulan miktarlar (EQ) Kod: E2

İç ambalaj başına maksimum net miktar: 30 ml

Dış ambalaj başına maksimum net miktar: 500 ml

· Taşıma kategorisi 2

· Tünel kısıtlama kodu D/E

IMDG

· Limited quantities (LQ) 1L

· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

(Devamı sayfa 10 'da)

-TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 151 (sürümün yerini alır 150)

Ticari adı: GRF CLEANER PVC POOL TI 1L*6 L058

(Sayfa 9 'nın devamı)

· Notlar:	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml For substances with class 3 according to IMDG-Code chapter 2.3.2.2 packing group is classified in packing group III, as viscosity is in accordance with requirements (flow time t > 100s).
· UN "Model Düzenleme":	UN 1193 ETİL METİL KETON (METİL ETİL KETON), 3, II

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi· **15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat**

- 2012/18/AB sayılı yönetmelik
- Adlandırılmış tehlikeli maddeler - EK-1 İçerdiği maddelerin hiçbiri listelenmemiştir.
- Seveso kategorisi P5c
- Alt sınıf işletmelerde kullanım için miktar eşiği (ton cinsinden) 5000 t
- Üst sınıf işletmelerde kullanım için miktar eşiği (ton cinsinden) 50000 t
- 1907/2006/AT sayılı DÜZENLEME EK-XVII Conditions of restriction: 3

· **Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair (2011/65/AB) sayılı Yönetmelik - Ek-2**

İçerdiği maddelerin hiçbiri listelenmemiştir.

· **Uyusturucu çıkış maddelerine ilişkin 273/2004 (AT) sayılı düzenleme**

Tüm bileşenler 3 değerine sahiptir.

· **Uyusturucu çıkış maddelerinin Topluluk ve üçüncü ülkeler arasındaki ticaretinin izlenmesine ilişkin kuralları belirleyen 111/2005/AT sayılı düzenleme**

Tüm bileşenler 3 değerine sahiptir.

· **15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi:** Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.**BÖLÜM 16: Diğer bilgiler**

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

· **Önemli terkipleri**

- H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

· **1272/2008 sayılı düzenlemeye (AT) göre sınıflandırma**

Karışımın sınıflandırılması genellikle 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine göre madde verilerini kullanan hesaplama yöntemine dayanır.

(Devamı sayfa 11 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 17.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 17.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 151 (sürümün yerini alır 150)

Ticari adı: GRF CLEANER PVC POOL TI 1L*6 L058

(Sayfa 10 'nın devamı)

Alevlenir sıvılar	Aktarım ilkeleri
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi Belirli hedef organ toksisitesi – tek maruz kalma	Karışımın sınıflandırılması genellikle 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine göre madde verilerini kullanan hesaplama yöntemine dayanır.

• **Veri sayfasını düzenleyen bölüm:** PSRA• **Muhatap kişi:** PSRA• **Önceki versiyon tarihi:** 23.01.2022• **Önceki versiyonun versiyon numarası:** 150• **Kısaltmalar ve:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Alevlenir sıvılar – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 2

STOT SE 3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) – Kategori 3

• *** Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler**

TR